



## ECG ACR 5570

### Mobilusis oro aušintuvas

Product code: 100000200328

EAN: 8592131307209

- „4 viename“ sprendimas
- 3 greičiai: Žemas / Vidutinis / Aukštas
- Sukiojimas vertikalia ir horizontalia kryptimi
- Dvejopas oro filtravimas

- 4 viename: ventiliatorius / drėkintuvas / oro aušintuvas / jonizatorius
- Vėsinimo ir drėkinimo režimas naudojant vandens siurbį
- Galimybė išjungti oro drėkintuvo funkciją
- 3 oro srauto greičiai: mažas / vidutinis / didelis
- Vertikalus ir horizontalus svyravimas
- Paskutinių nustatymų atminties funkcija
- Dvigubas oro filtravimas
- Automatinio išsijungimo laikmatis su likusio laiko indikatoriumi (1 val., 2 val., 4 val., 8 val.)
- Nuimamas ir plaunamas dulkių filtras
- Automatinės jonizacijos funkcija

- Reguliuojamos priekinės grotelės su SWING funkcija, kad oras pasiskirstytų tolygiai
- LED veikimo indikacija
- Patogus nuotolinio valdymo pultas visoms funkcijoms / Skydas nuotolinio valdymo pultui viršutinėje įrenginio dalyje
- Nuimamas, lengvai valomas 5,5 l vandens / ledo bakas
- Krūvos lygio indikatorius
- Kaip aušinimo terpė gali būti naudojamas šaltas vanduo, vanduo su ledu arba aušinimo trinkelės
- Automatinė vėsinimo ir drėkinimo išjungimo sistema, kai vandens bakas yra tuščias
- Integruotas maitinimo laido laikiklis galiniame įrenginio skydelyje

- Integruota rankena ir 4 besisukantys dvigubi ratai patogiam valdymui
- Oro valymas naudojant neigiamus jonus
- Aušinimo kontūras, pagrįstas didelio skysčio tūrio cirkuliacija, kad aušinimas būtų greitesnis ir efektyvesnis
- Oro filtro valymo priminimo funkcija po 100 darbo valandų šviesos indikatoriaus ir garso signalo pavidalu
- Vardinė įtampa: 220–240 V ~ 50 Hz
- Nominali galia: 70 W
- Triukšmas: 61,6 dB
- Nuotolinio valdymo pultas: maitinimo šaltinis 1 × 3 V ličio baterija CR2032 – įtraukta į paketą
- Naudojama vandens bako talpa: 5,5 l

### Svoris & išmatavimai

PLOTIS (MM)	330
AUKŠTIS (MM)	704
ILGIS (MM)	250
SVORIS (KG)	6.5

### Svoris & išmatavimai (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)	365
HEIGHT WITH PACKAGING (MM)	754
DEPTH WITH PACKAGING (MM)	300
WEIGHT WITH PACKAGING (KG)	8.3