



ECG KG 2033 Duo Grill & Waffle

Kontaktinis grilis

Product code: 100000776666

EAN: 8592131307612

- 4 naudojimo padėtys - didkepsniams, griliui ir kepsninei
- 2 nepriklausomi termostatai
- Apverčiamos ir keičiamos nepridegančios grilio plokštės
- Į komplektą įeina papildomas vaflinių plokščių rinkinys

- 2 nepriklausomi termostatai apatinei ir viršutinei grilio plokštei
- Keičiamos temperatūros nuostatos
- 4 naudojimo padėtys – didkepsniams, griliui ir kepsninei
- Pilnas atidarymas 180° kampu BBQ režime
- Apverčiamos ir keičiamos grilio plokštės
- Į komplektą įeina papildomas vaflinių plokščių rinkinys
- Apverčiamos plokštės banguota ir plokščia puse:
 - Banguota pusė reguliariam naudojimui – tinka daržovėms, panini, tortilijoms ir sumuštiniam

- Plokščia pusė tinka kepsniams, mėsainiams ir kiaušiniams
- Vaflinė plokštė tinka 4 vafliams paruošti vienu kartu
- Slanki šarnyrinė sistema automatiškai sureguliuojama pagal bet kokį riekės, mėsos arba panini dydį
- Nepridegančios grilio plokštės sveikam kepsniui grilyje be riebalų
- Uždaros padėties užraktas paprastesniam pernešimui
- Karščiui atspari rankena taip pat tinkama suspausti sumuštiniam
- Išimamas aliejaus ir riebalų pertekliaus išlašėjimo dėklas

- Išimamos grilio plokštės, kad būtų lengviau valyti
- Grilio plokščių dydis: 29 × 23 cm
- Įjungimo / išjungimo jungiklis su šviesiniu indikatoriumi
- Parengties kepti grilyje lemputės apatinei ir viršutinei grilio plokštei
- Reguliuojamas temperatūros diapazonas: nuo 140 °C iki 230 °C
- Vardinė įtampa: 220-240 V, 50-60 Hz
- Vardinė įvesties galia: 2000 W

Techninės specifikacijos

Galia (W)	2000
Įtampa (V/Hz)	220-240 / 50
Maitinimo laido ilgis (cm)	75
Rankena izoliuota nuo karščio	Taip
Užraktas nuo atidarymo	Taip
Termostatas	2

Produkto specifikacijos

Grilio ploto matmenys (cm)	29x23
Grilio paviršius	Nelimpantis
Atsidarymo kampas	iki 180°
Reguliuojamas	Taip
Dantytumas	Taip
Grilininimas	Taip
BBQ	Taip
Nuimamos grilio plokštelės	Taip

Reguliuojama temperatūra	60-230 °C
Temperatūros skalė	60-230 °C
Temperatūros reguliavimas	Taip
Įjungimo indikacija	Taip
Garso indikatorius	-
Skaitmeninio laikrodžio nustatymas	-
Jutiminė technologija	-
Likutinės šilumos indikatorius	-
Valdymo režimas	Rankinis
Riebalų lašėjimo dėklas	Taip
Neslystančios kojelės	Taip

Dizainas

Spalva	Nerūdijančio plieno
Korpuso medžiaga	Nerūdijančio plieno

Priedai

Mentelė	-
Išimamas riebalų padėklas	Taip

Svoris & išmatavimai

PLOTIS (MM)	365
AUKŠTIS (MM)	140
ILGIS (MM)	355
SVORIS (KG)	5.6

Svoris & išmatavimai

(Brutto)

PLOTIS SU PAKUOTE (MM)	422
AUKŠTIS SU PAKUOTE (MM)	185
GYLIS SU PAKUOTE (MM)	380
SVORIS SU PAKUOTE (KG)	6.0