

ECG MHT 1661 Pressione Nuovo

Daugiafunkcis greitpuodis

Product code: 100000729215

EAN: 8592131307544

- Vienas puodas - nesuskaičiuojama gausybė patiekalų
- 12 išankstinių režimų
- Bendras talpyklės tūris 6 l
- Temperatūros diapazonas 40- 160 °C

- Vienas puodas – nesuskaičiuojamai daug patiekalų
- 12 išankstinių režimų paprastesnei ir patogesnei maisto ruošai:
 - RICE/RICE – ruošti rizotui arba kitiems patiekalams iš ryžių
 - SOUP/SOUP – ruošti sriuboms ir sultiniams
 - STEW/STEW – ruošti troškintoms daržovėms, mėšai ir padažams
 - SLOW COOKING/SLOWCOOKING – ruošti maistui tik pasiekus virimo tašką, be jokios aukšto slėgio funkcijos Tinka daugumai patiekalų tipų, žr. toliau
 - MULTICOOK – ruošti maistui be slėgio su galimybe nustatyti laiką, temperatūrą ir atidėtają pradžią
 - JAM/JAM – ruošti džemui, pomidorų padažui arba čatniui
 - PORRIDGE/PORRIDGE – ruošti avižinei košei, ryžių košei ir pan.
 - CAKE/CAKE – kepti pudingui ir plaktai tešlai
 - CRISPY/CRISPY – tinka keptiems patiekalams, kaip antai tešlainiams, bulvėms su mėsa, daržovės su sūriu, musakai ir pan.
- FRY/FRY – ruošti keptam sūriui, šniceliui, grybams, mėšainiams, žiediniams kopūstams ir kitiems patiekalams arba Kepti prancūziškoms bulvytėms, maltinukams arba amerikietiškomis bulvytėms
- STEAM/STEAM – tinka ruošti daržovių patiekalams arba koldūnams. Šitai ruošiant maistą jame išlieka daug skonio sudedamųjų dalių, vandenyje tirpių vitaminų ir maiste randamų mikroelementų
- Slėgio intensyvumo funkcija su reguliavimo parinktimi
- Min. slėgis: 50 kPa, maks. slėgis 90 kPa
- Intuityvus valdymas, laiko ir temperatūros nustatymas
- Rankinė programa adaptuotosioms pirmenybinėms nuostatoms
- Talpyklės tūris: 6 l (5,7l)
- Aliuminio talpyklė su nepridegančiu vario sluoksniu
- Mėlynai apšviestas skaidrus LCD ekranas
- 24 val. laikmatis
- Temperatūros diapazonas: 40 – 160 °C
- Šilto maisto palaikymo funkcija (neleidžia maistui atušti) iki 12 val. / 70 °C
- Aukštos kokybės puodo paviršiaus sauga
- Izoliuoti šonai, kai temperatūra neviršija 50°C
- Nuimamas dangtis ir talpyklė garų kondensacijai
- Nerūdijančio plieno išorės danga paprastesniam valymui
- Priedai:
 - Plastikinis garų indas
 - Plastikinis šaukštas
 - Kepimo krepšys
 - Dozavimo indelis
 - Maitinimo laidas
- Maks. galia 1000 W
- Gaminio matmenys (plotis × aukštis × gylis): 35,5×34,3×33 cm

Techninės specifikacijos

Galia (W)	1000
Įtampa/Dažnis (V/Hz)	220-240 – 50/60
Rankena apsaugota nuo karščio	Taip
Maitinimo laido ilgis (cm)	120

Produkto specifikacijos

Indo talpa (l)	6
Temperatūros	3
Reguliuojama temperatūra	40-160 °C
Temperatūros valdymas	Taip
3D kaitinimas	Taip
Ryžių virimas	Taip
Plovas	Taip
Kepimas	Taip
Džemas	Taip
Virimas	Taip
Kaitinimas	Taip
Gaminimas garuose	Taip
Gruzdinimas	Taip
Pašildymas	Taip
Troškinimas	Taip
Intuityvus ekranas	Taip
Pradžios atidėjimas	Taip
Valdymo režimas	Taip
Temperatūros palaikymas po gaminimo	Mygtukai
Skaitmeninis laiko nustatymas	Taip
Garsinis indikatorius	Taip
Įjungimo indikatorius	Taip
Išimamas indas	Taip
Indo danga	Taip
Permatomas dangtis	Nepilimpantis
Neslystančios kojelės	Ne
Nuimamas maitinimo laidas	Taip

Dizainas

Spalva	Juoda/Nerūdijantis plienas
Korpuso medžiaga	Plastikas/Nerūdijantis plienas

Priedai

Maišymo mentelė	Taip
Mentelė	Ne
Grilio tinklėlis	Ne
Gruzdinimo krepšys	Taip
Garinimas	Taip

Matavimo puodukas	Taip
Šaukštelis	Ne
Samtis	Ne
Fondu lazdelės	Ne

Svoris & išmatavimai

PLOTIS (MM)	343
AUKŠTIS (MM)	355
ILGIS (MM)	330
SVORIS (KG)	5.5

Svoris & išmatavimai (Brutto)

PLOTIS SU PAKUOTE (MM)	343
AUKŠTIS SU PAKUOTE (MM)	370
GYLIS SU PAKUOTE (MM)	330
SVORIS SU PAKUOTE (KG)	5.9