



ECG MS 300 White

Vremenska stanica

Product code: 484000104958

EAN: 8592131175747

- Jednodnevna vremenska prognoza
- Unutarnja i spoljna temperatura / vlaga
- LED ekran u boji
- Sat kontrolovan signalom

- 24 -satna vremenska prognoza
- Sat kontrolovan signalom
- Vremenska prognoza za 4 stanja: sunčano, delomično oblačno, oblačno, padavine
- LED ekran u boji
- Prikaz vremena: sati, minute, sekunde
- Mogućnost izbora režima rada: 12/24 sata
- Dodatni prikaz stepeni: °C i °F
- Prikaz temperature u zatvorenom prostoru, rezolucija: 0,1 °C, raspon: 0–50 °C; spoljna: -40°C ~ 60°C
- Prikaz spoljne vlažnosti, rezolucija: 1%, doseg: 20% – 95%

- Spoljna temperatura bežično: do 3 kanala
- Indikacija trenda unutarnje i spoljne temperature
- Pokazivanje toplotne udobnosti u tri nivoa
- Zvuk tastera
- Funkcija pojedinačnog alarma
- Funkcija 5 -minutne odgode
- Vremenska zona: +/- 12 sati
- 8 Mesečevih faza
- DST funkcija
- Mestopostaje:

- Napajanje: DC 4.5V – 3 x 1.5V / AAA baterije (nisu uključene u pakovanju)
- Adapter FD35VD-5-150 (uključen u pakovanju)
 - Ulaz: 230-240V ~ 50 HZ, 40mA
 - Izlaz: 5V DC- 0,15A, 0,75W
- Senzor (MS 3000):
 - CH prekidač – odabir kanala senzora (1-3)
 - Otvor za montažu na zid – omogućuje vešanje bežičnog senzora na zid
 - Napajanje: DC 3V – 2 x 1,5V/AA baterije (nisu priložene)
 - Radio frekvencija: 433,92 MHz
 - Doseg bežičnog prenosa: max 30 m

Funkcionalne specifikacije

Vremenska prognoza	1 dan
Pokazivač unutrašnje temperature	0 °C - 50 °
Pokazivač spoljne temperature	-40 °C - 70 °C
Pokazivač unutrašnje i spoljašnje vlažnosti zraka	Da
Interval merenja	unutrašnji/spoljašnji
Radio kontrolirani sat (DFC)	Da
Datum	Da
Budilnik	Da
Funkcija dremanja	Da

Udaljenost prijema spoljašnjeg senzora do 30 m

Napajanje

Glavna jedinica za napajanje	2 x AAA /AC
Senzor	2 x AAA

Tehnične specifikacije

Završna boja	Bijela
--------------	--------

Standardna oprema

Senzor	1
--------	---

Weight & dimensions

WIDTH (MM)	120
HEIGHT (MM)	120
LENGTH (MM)	22
WEIGHT (KG)	0.4

Weight & dimensions (Brutto)

WIDTH WITH PACKAGING (MM)	138
HEIGHT WITH PACKAGING (MM)	138
DEPTH WITH PACKAGING (MM)	88
WEIGHT WITH PACKAGING (KG)	0.5