



## ECG TK 2080 DR White

### Konvekcinis šildytuvas

Product code: 100001321251

EAN: 8592131308411

- 3 maitinimo lygiai 750/1250/2000 W
- Antifrizo funkcija
- TURBO funkcija - 2 ventiliatoriaus maitinimo lygiai
- LED ekranas, 24 val. Laikmatis

- Sklandžiai reguliuojamas termostatas nuo 5 °C iki 37 °C
- 3 maitinimo nustatymų lygiai: I = 750 / II = 1250 / III = 2000 W
- Antifrizo funkcija
- TURBO funkcija – 2 ventiliatorius maitinimo lygiai
- Integruotas ventiliatorius greitesniam šilumos srautui patalpoje
- Skaidrus LED ekranas

- Nuotolinis valdymas Jūsų patogumui
- Nuotolinio valdymo pulto laikymo vieta
- Laikmatis su šildymo nustatymu iki 24 valandų.
- Apsauga nuo perkaitimo
- Pastatomoji konstrukcija
- Ergonomiška rankena, kad nešti būtų lengviau
- Stabilios ir ilgalaikės kojelės, užtikrinančios gerą stabilumą

- Netoksiška paviršiaus apdaila
- Vieta nuotolinio valdiklio saugojimui
- Vardinė įtampa: 220–240 V~ 50–60 Hz
- Galia: 1800–2000 W
- Nuotolinis valdiklis: 1× Ličio akumuliatorius 3 V CR2032 (komplekte)
- Triukšmas: ≤ 45 dB

## Techninės specifikacijos

Galia (W)	750 - 2000
Įtampa/Dažnis (V/Hz)	220-240 – 50/60
Maitinimas	Laidas
Maitinimo laido ilgis (cm)	150
Saugiklis	Taip
Šildytuvo tipas	Šildymo vielos

## Produkto specifikacijos

Įjungimo indikatorius	Taip
Termostatas	Taip
Rankenėlės	2
Laikmatis	Taip
Tinkamas tvirtinti prie sienos	Ne
Ventiliatorius	Taip
Galingumo nustatymai	3 (750/1250/2000 W)

## Dizainas

Korpuso medžiaga	metalas/plastikas
Spalva	Balta

## Svoris & išmatavimai

PLOTIS (MM)	210
AUKŠTIS (MM)	375
ILGIS (MM)	600
SVORIS (KG)	3.3

## Svoris & išmatavimai (Brutto)

PLOTIS SU PAKUOTE (MM)	135
AUKŠTIS SU PAKUOTE (MM)	370
GYLIS SU PAKUOTE (MM)	655
SVORIS SU PAKUOTE (KG)	4.0