

ECG TK 2080 DR White

Κονβέκτορας

Product code: 100001321251
EAN: 8592131308411

- 3 επίπεδα ισχύος 750/1250/2000 W
- Αντιπαγωτική λειτουργία
- Λειτουργία TURBO – 2 επίπεδα ισχύος ανεμιστήρα
- Οθόνη LED, χρονοδιακόπτης 24 ωρών

- Αδιαβάθμητος θερμοστάτης από 5 °C έως 37 °C
- 3 επίπεδα ρυθμίσεων ισχύος: I = 750 / II = 1250 / III = 2000 W
- Αντιπαγωτική λειτουργία
- Λειτουργία TURBO – 2 επίπεδα ισχύος ανεμιστήρα
- Ενσωματωμένος ανεμιστήρας για ταχύτερη ροή θερμότητας μέσα στον χώρο
- Ευκρινής οθόνη LED

- Τηλεχειριστήριο για ευκολία
- Θέση αποθήκευσης τηλεχειριστηρίου
- Χρονοδιακόπτης με ρύθμιση θέρμανσης έως 24 ώρες.
- Προστασία από υπερθέρμανση
- Σχεδίαση για ελεύθερη τοποθέτηση
- Εργονομική λαβή για εύκολη μεταφορά
- Σταθερά και ανθεκτικά σκέλη που εγγυώνται καλή σταθερότητα

- Μη τοξικό φινίρισμα επιφάνειας
- Χώρος για την αποθήκευση του χειριστηρίου
- Ονομαστική τάση: 220–240 V~ 50–60 Hz
- Ισχύς: 1800–2000 W
- Τηλεχειριστήριο: 1× μπαταρία λιθίου 3 V CR2032 (περιλαμβάνεται)
- Θόρυβος: ≤ 45 dB

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου (W)	750 - 2000
Τάση/Συχνότητα (V/Hz)	220-240 ~ 50/60
Τροφοδοσία	Καλώδιο
Μήκος καλωδίου (cm)	150
Ασφάλεια	Ναι
Τύπος θέρμανσης	Σύρμα θέρμανσης

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ένδειξη λειτουργίας	Ναι
Θερμοστάτης	Ναι
Λαβές	2
Χρονοδιακόπτης	Ναι
Κατάλληλο για εντοιχισμό	Όχι
Ανεμιστήρας	Ναι
Ρύθμισεις λειτουργίας	3 (750/1250/2000 W)

Σχεδιασμός

Υλικό	Μεταλλικό/Πλαστικό
Χρώμα	Άσπρο

Βάρος & Διαστάσεις

ΠΛΑΤΟΣ (MM)	210
ΥΨΟΣ (MM)	375
ΜΗΚΟΣ (MM)	600
ΒΑΡΟΣ (KG)	3.3

Βάρος & Διαστάσεις (Brutto)

ΠΛΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (MM)	135
ΥΨΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (MM)	370
ΒΑΘΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (MM)	655
ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (KG)	4.0