

ECG MS 100 White

Stacje meteorologiczne

Product code: 484000124958
EAN: 8592131175761

- Jednodniowa prognoza pogody
- Temperatura/wilgotność wewnątrz i na zewnątrz
- Wyświetlacz LCD
- Zegar sterowany sygnałem

- 24-godzinna prognoza pogody
- Zegar sterowany sygnałem
- 4 stany prognozy pogody: słonecznie, częściowe zachmurzenie, zachmurzenie, opady
- Wyświetlacz LCD
- Wyświetlanie czasu: godziny, minuty, sekundy
- Wybór wyświetlania: 12/24 godziny
- Opcjonalne wyświetlanie stopni: °C a °F
- Wyświetlanie temperatury wewnętrznej, rozdzielczość: 0,1 °C, zakres: 0–50 °C ; na zewnątrz: -40°C ~ 60°C
- Wyświetlanie wilgotności na zewnątrz, rozdzielczość: 1%, zakres: 20% – 95%
- Temperatura zewnętrzna bezprzewodowo: do 3 kanałów
- Wskaźnik trendu temperatury wewnętrznej i zewnętrznej
- Wskaźnik komfortu cieplnego w trzech poziomach
- 3 kanały zewnętrznych czujników bezprzewodowych
- Dźwięk przycisków
- Funkcja pojedynczego alarmu
- Funkcja 5-minutowej drzemki
- Strefa czasowa: +/- 12 godzin
- 8 faz księżyca
- Funkcja DST
- Stacja pogodowa:
  - Zasilanie: DC 3V – 2 x 1,5V / bateria AAA (brak w zestawie)
- Czujnik (MS 1200):
  - Wyświetlanie temperatury zewnętrznej i wilgotności
  - Wodoodporność IPX4
  - Przełącznik CH – wybór kanału czujnika (1-3)
  - Otwór do montażu na ścianie – umożliwia powieszenie czujnika bezprzewodowego na ścianie
  - Zasilanie: DC 3V – 2 x 1,5V/bateria AA (brak w zestawie)
  - Częstotliwość radiowa: 433,92 MHz
  - Zasięg transmisji bezprzewodowej: maks. 30 m

Funkcja

Prognoza pogody	1 den
Wskaźnik temp. wewnętrznej	0 °C - 50 °
Wskaźnik temperatury na zewnątrz	-40 °C - 70 °C
Wskaźnik wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej	tak
Interwał pomiaru	wewnątrz/na zewnątrz
Zegar sterowany radiowo (DCF)	tak
Data	tak
Budzik	tak
Drzemka	tak
Transmisja danych czujnika	do 30 m

Zasilanie

Jednostka główna	2 x AAA
Czujnik	2 x AA

Parametry techniczne

Wersja kolorystyczna	Biała

Wyposażenie standardowe

Czujnik	1

Waga & wymiary

SZEROKOŚĆ (MM)	99
WYSOKOŚĆ (MM)	161
DŁUGOŚĆ (MM)	26
WAGA (KG)	0.2

Waga & wymiary (Brutto)

SZEROKOŚĆ Z OPAKOWANIEM (MM)	146
WYSOKOŚĆ Z OPAKOWANIEM (MM)	170
GŁĘBOKOŚĆ Z OPAKOWANIEM (MM)	35
WAGA Z OPAKOWANIEM (KG)	0.3